

Componenten



Prestatieklasse	MultiGips Kleber SuperWeiss 200 gipsblokkenlijm
Productomschrijving	Fabrieksmatig gemengde gipslijm overeenkomstig NEN-EN 12860 voor het lijmen en affilmen van scheidingswanden van gipsblokken. De lijm is ook zeer geschikt voor het bewerken van gepleisterde oppervlakken, het plaatsen van studragers en het repareren van beschadigingen aan een gipswand.
Materiaal	Materiaal nr. 312. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg
Opslag	ca. 6 maanden, droog
Verwerking	Handmatig
Verwerkingstijd	3 – 3,5 uur
Laagdikte	–
Verbruik per m ² wand	1 – 1,5 kg
Eurobrandklasse NEN-EN 13501	A1, geen bijdrage aan de brand



Prestatieklasse	MultiGips AkustikPro 120-3 randstrook
Productomschrijving	Inventieve randstrook van PE-zwaarschuim voor het vakkundig, elastisch aansluiten van gipsblokken op aangrenzende wanden, vloeren en plafonds. Het zwaarschuim (120 kg/m ³) overbrugt kleine oneffenheden in de ondergrond. De strook heeft uitstekende geluidisolerende eigenschappen, waardoor vooral de geluidoverdracht naar aangrenzende bouwelementen aantoonbaar wordt verminderd. MultiGips AkustikPro 120-3 reduceert de trillingsoverdracht bij star verbonden bouwelementen aanzienlijk.
Materiaal	PE-zwaarschuim
Volumieke massa	120 kg/m ³
Afmetingen (d x b x l)	3 mm x 140 mm x 25 m
Kleur	Wit
Eurobrandklasse NEN-EN 13501	–
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd

Ook leverbaar als
MultiGips Akustik Pro 120-3 sk
(zelfklevend)



MultiGips FG 70 vulgips (ook voor kozijnmontage)

Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel overeenkomstig NEN-EN 13279 voor het betrouwbaar uitvoeren van plafondaansluitingen, het monteren van stalen kozijnen en het vullen van uitsparingen, sleuven en aansluitvoegen in een gipswand. De mortel bevat toeslagstoffen voor een goede hechting en heeft behalve een constante kwaliteit ook een hoog watervasthoudend vermogen. Handmatig en machinaal te verwerken.

Materiaal nr. 680. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg

ca. 3 maanden, droog

Handmatig, machinaal

ca. 70 min

–

2 – 3 kg/m² als vulgips, ca. 17 kg als gips voor deurkozijn (retrofit, 100 mm wand)

A1, geen bijdrage aan de brand



MultiGips SG 90 Uni vlakplamuur

Plamuurgips voor het geheel plamuren van gipswanden binnenshuis (ook in gehydrofobeerde uitvoering en van gipsblokken met een hoge volumieke massa). De gipsplamuur kan tevens worden toegepast op andere zuigende en egale binnenwanden. Handmatig en machinaal te verwerken.

Materiaal nr. 348. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg

ca. 6 maanden, droog

Handmatig, machinaal

ca. 90 min

0 – 4 mm

ca. 0,8 kg/m² per mm laagdikte

A1, geen bijdrage aan de brand



MultiGips AkustikBit 1000 randstrook

Elastische, bitumineuze randstrook voor het geluidtechnisch optimaal en ontkoppeld aansluiten van gipsblokken op aangrenzende wanden, vloeren en plafonds. De viltstrook heeft uitstekende geluidsisolerende eigenschappen, waardoor vooral de directe geluidsisolatie van scheidingswanden van gipsblokken verbetert. MultiGips AkustikBit 1000 heeft een hogere volumieke massa (1.000 kg/m³) dan MultiGips AkustikPro 120-3 en zorgt dat de trillingsoverdracht bij star verbonden bouwelementen aanzienlijk vermindert.

Bitumenvilt


1.000 kg/m³

3 x 80/100 x 1.000 mm

Zwart

–

Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd



MultiGips HydroSocket

Sokkelement van glasschuim dat gipswanden beschermt tegen optrekkend vocht door wateroverlast tijdens of na de bouw. Het materiaal is absoluut water- en waterdampdicht en beide zijden zijn met een glasvlies gecacheerd voor een sterke en betrouwbare hechting aan de gipslijm. Het element is ook bijzonder geschikt als warmte-isolerende laag om koudebruggen te voorkomen.

Anorganisch schuimglas zonder bindmiddelen. Aan beide zijden gecacheerd met een speciaal glasvlies

–

40 x 80/100 x 600 mm

Zwart

A1 (niet gecacheerd)

Geen bijdrage aan de brand